# C51

6,5 Л.С.
Ø 350 мм
76 кг
Бензин

**Компактный, надежный, маневренный резчик швов разработанный для влажной и сухой резки бетона и асфальта.**

| Параметры | Преимущества |
|---|---|
| Рукоятка для установки глубины резания | Быстрая и легкая установка для удобства оператора |
| Регулируемая высота ручек управления резчиком по росту оператора и глубине резания | Эргономичное рабочее пространство оператора |
| Компактный дизайн | Удобная транспортировка и хранение |
| Задние колеса большего диаметра, покрытые износостойко резиной | Прочность и устойчивость |
| Герметичные подшипники колес | Надежность |
| Съемная 20-литровая полиуретановая емкость для воды | Удобная влажная резка в местах без водоснабжения |
| Направляющая резки на передней части рамы | Точная и прямая резка |
| Соединительный шланг для воды | Возможность подключения к централизованному водоснабжению |

20-ти литровый полимерный съёмный бак для воды.

Герметичные подшипники колес.

Регулируемая высота ручек управления резчиком - простота установки по росту оператора

Эргономичное рабочее пространство.

CLASSIC ASPHALT

| Модель No | Артикул No | EAN 13 Код |
|---|---|---|
| C51 | 701846 83534 | 5450248 141730 |

| Технические данные | |
|---|---|
| Источник питания | Бензин |
| Тип дигателя | HONDA GX200 |
| Мощность кВ (Л.С.) | 4,8 кВ (6,5 Л.С.) |
| Максимальный диаметр диска X посадочный диаметр | Ø 350 x 25,4 мм |
| Максимальная глубина реза | 125 мм |
| Ёмкость бака для воды (сменный) | 20 L |
| Скрость вращения (об. мин) | 2800 мин$^{-1}$ |
| Стартер | Ручной стартер |
| Подъёмно-опускной механизм | Ручной |
| Подача на резку | Ручная |
| Уровень вибрации на рукоятке | 6,02 м/с² |
| Звуковая энергия/уровень звукового давления | 100 дБ (A) / 84 дБ (A) |
| Размеры (Дл x Шир x Выс) | 780 x 460 x 890 мм |
| Вес | 76 кг |

*Вы найдете инфомацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 20-56, а о КОМПЛЕКТУЮЩИХ на странице 105 !*