



КАМНЕРЕЗНЫЕ СТАНКИ

CM501 Major

Новый Clipper CM 501 - это надёжный высокопроизводительный камнерезный станок.

3 > 4,8 кВт

Ø 350 > 600 мм



500 мм

156 > 168 кг

230 V 1~


400 V 3~

Бензин

Параметры	Преимущества
Стол с нескользящей поверхностью	-Точный, качественный рез
Простой доступ к водяному насосу	-Удобство обслуживания
Транспортировочные проушины	-Удобная и безопасная транспортировка погрузчиком
Рукоятка для регулировки высоты головки	-Простая и точная установка глубины реза
Снабжён колёсами	-Оптимальная устойчивость рамы
Точная градуированная направляющая для установки угла реза	-Быстрая и точная резка без дополнительных комплектующих
Ограничитель глубины реза	-Изменяемая глубина реза для дисков диаметром 300мм и 400мм.
Защитный кожух всегда в одном положении	-Максимальная безопасность при любом положении режущей головки



Наклонные шасси, устойчивые к износу от трения



Нескользкая поверхность стола.



Простой доступ к водяному насосу.



Простота транспортировки. (дополнительная опция)

Модель No	Артикул No	EAN 13 Код
CM501 3.30.1	701846 28236	5450248 392132
CM501 3.55.3	701846 27018	5450248 371762
CM501 1.40.3	701846 28230	5450248 391999
CM501 3.55.3 Dual voltage	701846 28233	5450248 392101
CM501 3.60.P	701846 27020	5450248 371779
CM501 5.55.3 400 V	701846 28232	5450248 392095

Технические данные	CM501 3.30.1	CM501 3.55.3	CM501 1.40.3	CM501 3.55.3 D.V.	CM501 3.60.P	CM501 5.55.3
Тип двигателя	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Бензин/HONDA GX200	Электрический
Напряжение питания/Мощность кв (л.с.)	230 V 1~ / 3 кВт (4 л.с.)	400 V / 4 кВт (5,5 л.с.)	400 V / 3 кВт (4 л.с.)	230-400 V~3 / 4 кВт (5,5 л.с.)	4,кВт (6,5 л.с.)	400 V / 4 кВт (5,5 л.с.)
Фаза/Трансформатор/Генератор	15 amp / 7,5 кВА	16 A / 10 кВА	16 A / 8 кВА	16 A / 10 кВА	-	16 A / 10 кВА
Максимальный диаметр диска X посадочный диаметр	Ø 500 x 25,4 мм	Ø 500 x 25,4 мм	Ø 350 x 25,4 мм	Ø 500 x 25,4 мм	Ø 500 x 25,4 мм	Ø 600 x 25,4 мм
Максимальная глубина реза	195 мм	195 мм	125 мм	195 мм	195 мм	245 мм
Максимальная длина реза	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм	500 мм
Размер стола	580 x 420 мм	580 x 420 мм	580 x 420 мм	580 x 420 мм	580 x 420 мм	580 x 420 мм
Скорость вращения (об. мин)	1900 мин ⁻¹	1900 мин ⁻¹	2700 мин ⁻¹	1900 мин ⁻¹	2200 мин ⁻¹	1900 мин ⁻¹
Уровень вибрации на рукоятке	< 2,5 м/с ²	< 2,5 м/с ²	< 2,5 м/с ²	< 2,5 м/с ²	< 2,5 м/с ²	< 2,5 м/с ²
Звуковая энергия/уровень звукового давления	97 дБ (А) / 81 дБ (А)	97 дБ (А) / 81 дБ (А)	97 дБ (А) / 81 дБ (А)	97 дБ (А) / 81 дБ (А)	106 дБ (А) / 93 дБ (А)	97 дБ (А) / 81 дБ (А)
Размеры (Дл x Шир x Выс) мм	1480 x 610 x 1550	1480 x 610 x 1550	1480 x 610 x 1550	1480 x 610 x 1550	1480 x 610 x 1700	1480 x 610 x 1550
Вес	165 кг	165 кг	156 кг	163 кг	165 кг	168 кг



Вы найдете информацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 20-56, а о КОМПЛЕКТУЮЩИХ на странице 90 !