



CS1

ДВИГАТЕЛЬ CLIPPER

10 > 20 Л.С.

Ø 350 > 500
мм140 >
161 кгБензин
Дизель

Надежный, мощный резчик швов для всех видов ремонтных работ на бетонных и асфальтовых поверхностях.

Параметры	Преимущества
Тяжеловесная сварная рама из стали	Прочность и надежность
Контроль за глубиной реза посредством градуированного ручного механизма	Быстрая, простая и точная установка глубины реза
Шпиндель вращения диска установлен на герметичном не требующем смазки опорном подшипнике	Удобство обслуживания
Система контроля за потоком воды на обостроены алмазного диска	Повышение производительности
Направляющая -указатель резы на передней части рамы	Точная и прямая резка
Высококачественные колеса	Долгий срок службы, плавная и резка без дополнительных усилий
Емкость для воды большей вместимости	Удобная влажная резка в местах без водоснабжения
Соединительный шланг для воды	Возможность подключения к централизованному водоснабжению

CS1 Бензин
13 Л.С. (P13)

Контроль за глубиной реза посредством градуированного ручного механизма.



Система подачи воды на обе стороны диска.



CS1 Бензин 20 Л.С. (P20)



CS1 Дизель 10 Л.С. (D10)



Передняя направляющая резы.



Эргономичное положение оператора.

Модель No	Артикул No	EAN 13 Код
CS1 P13	701846 29389	5450248 414797
CS1 P20 Ø350	701846 30393	5450248 439769
CS1 P20 Ø500	701846 28865	5450248 414414
CS1 D10	701846 30048	5450248 440789

Технические данные	CS1 P13	CS1 P20 Ø350	CS1 P20 Ø500	CS1 D10
Источник питания	Бензин	Бензин	Бензин	Дизель
Тип двигателя	HONDA GX390 Cycl.	HONDA GX620	HONDA GX620	HATZ 1B40
Мощность кВт (Л.С.)	9,6 кВт (13 Л.С.)	14,7 кВт (20 Л.С.)	14,7 кВт (20 Л.С.)	7,5 кВт (10 Л.С.)
Максимальный диаметр диска X посадочный диаметр	Ø 500 x 25,4 мм	Ø 350 x 25,4 мм	Ø 500 x 25,4 мм	500 x 25,4 мм
Максимальная глубина реза	190 мм	115 мм	190 мм	190 мм
Ёмкость бака для воды	70 L	70 L	70 L	70 L
Скорость вращения (об. мин)	2600 мин ⁻¹	2556 мин ⁻¹	2272 мин ⁻¹	2272 мин ⁻¹
Стартер	Ручной стартер	Электрический	Электрический	заводная рукоятка
Подъемно-опускной механизм	Ручной	Ручной	Ручной	Ручной
Подача на резку	Толкать	Толкать	Толкать	Толкать
Уровень вибрации на рукоятке	4,22 м/с ²	3,8 м/с ²	3,9 м/с ²	8,2 м/с ²
Звуковая энергия/уровень звукового давления	105 дБ (A)/89 дБ (A)	107 дБ (A)/88 дБ (A)	107 дБ (A)/88 дБ (A)	106 дБ (A)/100 дБ (A)
Размеры (Дл x Шир x Выс)	1088x580x925 мм	1088x580x925 мм	1088x580x925 мм	1088x580x925 мм
Вес	140 кг	150 кг	150 кг	161 кг



Вы найдете информацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 20-56, а о КОМПЛЕКТУЮЩИХ на странице 105 !