

**clipper®**

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

**NEW  
2013**

9 > 13 Hp

Ø 400 >  
450mm

93 > 99kg

Бензиновый



## Резчик швов ▶ CS401

Новый резчик швов Clipper CS401 компактный и экономичный. Единая платформа с 2-мя двигателями и диском максимального диаметра, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребностям клиента. Широкая рама и низкий центр тяжести с целью улучшить контроль машины и снизить вибрации. Подходит для сухой и влажной резки всех типов материалов.

## Резчик швов ▶ CS401



### характеристик

Широкая рама для тяжелых работ

2 варианта : 400mm кожух/9HP и 450mm кожух /13HP

Контроль за глубиной реза посредством ручного градуированного механизма

Съемная 20л полиуретановая емкость для воды

Регулируемые рукоятки

### преимущества

Низкий центр тяжести для лучшего контроля машины

Две альтернативы исходя из потребностей клиента

Быстрая простая и точная установка глубины реза.

Удобная влажная резка в местах без водоснабжения

Лучшая эргономика

### Технич. данные

#### Модель

**CS401**

**P9 Ø400mm**

**P13 Ø450mm**

701846 47623

701846 47624

(начало 2014)

Бензин

Бензин

6,6kW (9HP)

9,6kW (13HP)

HONDA GX270

HONDA GX390 Cycl.

(Поставляется без диска)

#### Размеры / Вес

Длина	1180 mm	1180 mm
Ширина	650 mm	650 mm
Высота	1000 mm	1000 mm
Вес	93 kg	99 kg

#### Спецификации

**P9**

**P13**

Макс.диам.	400 mm	450 mm
Макс. Посад.отв.	25,4 mm	25,4 mm
Макс.глубина резания	145 mm	170 mm
Скорость Об/Мин	2600 min <sup>-1</sup>	2600 min <sup>-1</sup>
Водяной бак (съемный)	20 L	20 L
Стартер	Ручной	Ручной
Подъемно-опускной мех-м	Ручной	Ручной
Подача на резку	Push	Push
Вибрация рукоятки	3,7 m/s <sup>2</sup>	4,1 m/s <sup>2</sup>
Уровень шума	100 dB(A)	100 dB(A)
Уровень звук.давления	85 dB(A)	86 dB(A)



Эргономичная рукоятка.



Индикатор глубины резания. Легко съемный бак



Механизм блокирования глубины резания



Рекомендуем диски

Norton 4x4 Explorer+

