



CSB1 - Petrol



CSB1 Бензин
20 Л.С. (P20 KIA)

13 > 20 Л.С.

Ø 500 >
600 мм

168 >
233 кг

Бензин

Самоходный мощный резчик швов в исполнении как для использования диска 500мм так и 600мм, в зависимости от мощности двигателя.

Параметры	Преимущества
Тяжеловесная сварная рама	Прочность и надёжность
Широкий выбор двигателей	Возможность оптимального выбора
Возможность выбрать между ручной и самоходной моделью	Адаптация под ваш бюджет
Ручной или механический механизм опускания диска	Быстрая, простая и точная установка глубины реза



Ручной или гидравлический механизм опускания/подъёма диска



Встроенная емкость для воды



CSB1 Бензин
13 Л.С. (P13)

Модель No	Артикул No	EAN 13 Код
CSB1 P20 KIA	701846 13949	5450248 171386
CSB1 P13 HIA	701846 13919	5450248 142454
CSB1 P13 HMA	701846 13920	5450248 142461
CSB1 P13 HIW	701846 13918	5450248 142430

Технические данные	CSB1 P20 KIA	CSB1 P13 HIA	CSB1 P13 HIW
Источник питания	Бензин	Бензин	Бензин
Тип двигателя	HONDA GX620	HONDA GX390 Cyclonic	HONDA GX390 Cyclonic
Мощность кВт (Л.С.)	15 кВт (20 Л.С.)	9,6 кВт (13 Л.С.)	9,6 кВт (13 Л.С.)
Максимальный диаметр диска X посадочный диаметр	Ø 600 x 25,4 мм	Ø 500 x 25,4 мм	Ø 500 x 25,4 мм
Максимальная глубина реза	225 мм	190 мм	190 мм
Ёмкость бака для воды	25 L	25 L	25 L
Скорость вращения (об. мин)	1775 мин ⁻¹	2225 мин ⁻¹	2225 мин ⁻¹
Стартер	Электрический	Ручной стартер	Ручной стартер
Подъёмно-опускной механизм	Механико-гидравлический	Механико-гидравлический	Механико-гидравлический
Подача на резку	Автоматическое	Автоматическое	Ручной
Уровень вибрации на рукоятке	6,09 м/с ²	6,09 м/с ²	6,09 м/с ²
Звуковая энергия/уровень звукового давления	107 дБ (A)/88 дБ (A)	110 дБ (A)/89 дБ (A)	110 дБ (A)/89 дБ (A)
Размеры (Дл x Шир x Выс)	1200x600x1100 мм	1200x600x1100 мм	1200x600x1100 мм
Вес	233 кг	190 кг	168 кг



Вы найдете информацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 20-56, а о КОМПЛЕКТУЮЩИХ на странице 106 !





CSB1 - Diesel



13 > 15 Л.С.

Ø 500 мм

250 > 295 кг

Дизель

Мощный самоходный резчик швов для глубокой резки с механическим или механико-гидравлическим устройством подъёма/опускания диска. Оснащён встроенным 40 литровым баком для воды.

Параметры

Встроенные бак для воды

Удобный и простой запор на защитном кожухе диска

Рым для транспортировки, расположенный точно по центру тяжести машины

Выскопрочные шасси на мощных герметичных подшипниках

Направляющая -указатель резки на передней части рамы

Преимущества

Автономная влажная резка в местах без водоснабжения

Удобство при смене диска


Лёгкая погрузка и транспортировка

Плавность хода и исключение дополнительного сопротивления при резке

Точная и прямая резка

CSB1 Дизель
13 Л.С. (D13)

Фронтальная направляющая.



Транспортировочный крюк.

CSB1 Дизель
13 HP (D13 H1A)

Модель No	Артикул No	EAN 13 Код
CSB1 D13 KIA	701846 13929	5450248 142881
CSB1 D13 H1A	701846 13925	5450248 142829
CSB1 D13 HMA	701846 13926	5450248 142836
CSB1 D13 HIW	701846 13923	5450248 142805

Технические данные	CSB1 D13 KIA	CSB1 D13 HMA	CSB1 D13 HIW
Источник питания	Дизель	Дизель	Дизель
Тип двигателя	HATZ 1D81 Z	HATZ 1D81 Z	HATZ 1D81
Мощность кВт (Л.С.)	9,5 кВт (13 Л.С.)	9,5 кВт (13 Л.С.)	11 кВт (15 Л.С.)
Максимальный диаметр диска X посадочный диаметр	Ø 500 x 25,4 мм	Ø 500 x 25,4 мм	Ø 500 x 25,4 мм
Максимальная глубина реза	190 мм	190 мм	190 мм
Ёмкость бака для воды	25 L	25 L	25 L
Скорость вращения (об. мин)	1950 мин ⁻¹	1950 мин ⁻¹	1950 мин ⁻¹
Стартер	Электрический	заводная рукоятка	Ручной
Подъёмно-опускной механизм	Механико-гидравлический	Ручной	Механико-гидравлический
Подача на резку	Автоматическое	Автоматическое	Ручной
Уровень вибрации на рукоятке	5,08 м/с ²	5,08 м/с ²	5,08 м/с ²
Звуковая энергия/уровень звукового давления	114 дБ (A) / 101 дБ (A)	114 дБ (A)/101 дБ (A)	114 дБ (A)/101 дБ (A)
Размеры (Дл x Шир x Выс)	1200 x 600 x 1040 мм	1200 x 600 x 1040 мм	1200 x 600 x 1040 мм
Вес	295 кг	255 кг	250 кг



Вы найдете информацию о НУЖНЫХ ДИСКАХ на страницах 20-56, а о КОМПЛЕКТУЮЩИХ на странице 106 !