

СНЕГОУБОРОЧНИКИ REDVERG

Ассортимент 2014-2015гг

Модельный ряд Снегоуборочников REDVERG



НОВИНКА



Снегоуборочник RD-230-28 REDVERG



Несамостоятельный снегоуборочник с бензиновым 4х тактным двигателем, предназначен для уборки свежесыпавшего снега с ровных и твердых поверхностей на небольших площадях.

Особенности:

- Резиновый шнек снегоуборщика позволяет убирать снег до основания;
- Корпус изготовлен из ударопрочного и морозостойкого пластика
- Легкий и компактный
- Направление выброса снега 180 градусов

Технические характеристики

Характеристики	RD-230-28
Тип двигателя	Бензиновый 4х тактный Zongshen 154F
Мощность двигателя	2,8л.с
Объём двигателя	87сс
Скорости	1 вперёд
Система запуска	Ручной стартер
Рабочая ширина захвата	461 мм
Высота забора снега	284 мм
Диаметр шнека	200 мм

Снегоуборочники RD-240-55, RD-240-65 REDVERG



Компактные, лёгкие, самоходные снегоуборочники предназначены для уборки снега на небольших площадях частных участках, загородных домах.

Особенности:

- Мощный агрессивный шнек состоящий из 2х частей с самосрывными болтами способен справиться даже со слежавшимся снегом.
- Популярная вариаторная система привода с фрикционным диском, проста в использовании и обслуживании.
- Простое и доступное управление узлами снегоуборочника- надёжный контроль в процессе работы.
- Большие и широкие 13дюймовые колёса с осевой блокировкой, обеспечивают лёгкость в маневрировании при движении прямо и поворотах, практически без пробуксовки и каких либо серьёзных усилий.

Технические характеристики



Характеристики	RD-240-55	RD-240-65
Тип двигателя	Бензиновый 4х тактный Zongshen ZS168FA	Бензиновый 4х тактный Zongshen ZS168FB
Мощность двигателя	5,5л.с	6,5л.с
Объём двигателя	163cc	196cc
Скорости	5 вперёд/2 назад	5 вперёд/2 назад
Тип привода	Колёсный	Колёсный
Система запуска	Ручной стартер	Ручной стартер
Рабочая ширина захвата	570 мм	570 мм
Высота забора снега	400 мм	400 мм
Колёса	332 мм(13")	332 мм(13")
Диаметр шнека	240 мм	240 мм
Диаметр крыльчатки	252 мм	252 мм
Блокировка колёс	Осевая	Осевая

Снегоуборочники RD-250-55, RD-250-65

REDVERG



Компактные, лёгкие, самоходные снегоуборочники предназначены для уборки снега на небольших площадях частных участках, загородных домах.

Особенности:

- Мощный агрессивный шнек состоящий из 2х частей с самосрывными болтами способен справиться даже со слежавшимся снегом.
- Популярная вариаторная система привода с фрикционным диском, проста в использовании и обслуживании.
Простое и доступное управление узлами снегоуборочника- надёжный контроль в процессе работы.
- Большие и широкие 13дюймовые колёса с осевой блокировкой, обеспечивают лёгкость в маневрировании при движении прямо и поворотах, практически без пробуксовки и каких либо серьёзных усилий.
- Оптимальная по ширине и высоте конструкция снегозаборника позволит убирать даже высокие сугробы.
- Жёсткость конструкции снегозаборника обеспечивается применением металла толщиной в 2 мм.

Технические характеристики

Характеристики	RD-250-55	RD-250-65
Тип двигателя	Бензиновый 4х тактный Zongshen ZS168FA	Бензиновый 4х тактный Zongshen ZS168FB
Мощность двигателя	5,5л.с	6,5л.с
Объём двигателя	163сс	196сс
Скорости	6 вперёд/2 назад	6 вперёд/2 назад
Тип привода	Колёсный	Колёсный
Система запуска	Ручной стартер	Ручной стартер
Рабочая ширина захвата	570 мм	570 мм
Высота забора снега	535 мм	535 мм
Колёса	332 мм(13")	332 мм(13")
Диаметр шнека	300 мм	300 мм
Диаметр крыльчатки	300 мм	300 мм
Блокировка колёс	Осевая	Осевая
Фара	нет	нет

Снегоуборочники RD-250-65E

REDVERG



Компактный, лёгкий, самоходный снегоуборочник предназначен для уборки снега на небольших площадях частных участках, загородных домах.

Особенности:

- Мощный агрессивный шнек состоящий из 2х частей с самосрывными болтами способен справиться даже со слежавшимся снегом.
- Популярная вариаторная система привода с фрикционным диском, проста в использовании и обслуживании.
- Простое и доступное управление узлами снегоуборочника- надёжный контроль в процессе работы.
- Большие и широкие 13дюймовые колёса с осевой блокировкой, обеспечивают лёгкость в маневрировании при движении прямо и поворотах, практически без пробуксовки и каких либо серьёзных усилий.
- Система электрического запуска от розетки 220В обеспечит комфортный и беспроблемный запуск двигателя снегоуборочника даже в сильные морозы
- Мощная, сверх яркая фара, обеспечит лучшую видимость и безопасность в процессе работы

Технические характеристики

Характеристики	RD-250-65E
Тип двигателя	Бензиновый 4х тактный Loncin G200FE
Мощность двигателя	6,5л.с
Объём двигателя	196сс
Скорости	6 вперёд/2 назад
Тип привода	Колёсный
Система запуска	Ручной стартер/Электрозапуск 220В
Рабочая ширина захвата	570 мм
Высота забора снега	535 мм
Колёса	332 мм(13")
Диаметр шнека	300 мм
Диаметр крыльчатки	300 мм
Блокировка колёс	Осевая
Фара	есть

Снегоуборочники RD-260-90E REDVERG



Мощный снегоуборочник с уникальной системой поворота и дальности выброса снега с панели управления предназначен для уборки территорий от снега как на частных владениях так и использования коммунальными службами, офисными центрами и предприятиями.

Особенности:

- Дистанционная джойстиковая система регулировки направления и дальности выброса снега с фиксацией положения обеспечит комфортную работу оператора в выборе режима в зависимости от состояния снежного покрова.
- Система электрического запуска от розетки 220В обеспечит комфортный и беспроблемный запуск двигателя снегоуборочника даже в сильные морозы.
- Популярная вариаторная система привода с фрикционным диском, проста в использовании и обслуживании, обеспечивает плавность передачи вращения с двигателя на привод колёс и шнека.
- Современная, мощная, сверх яркая LED(светодиодная) фара, обеспечит лучшую видимость и безопасность в процессе работы.

Технические характеристики

Характеристики	RD-260-90E
Тип двигателя	Бензиновый 4х тактный Loncin G270FE
Мощность двигателя	9 л.с
Объём двигателя	270сс
Скорости	6 вперёд/2 назад
Тип привода	Колёсный
Система запуска	Ручной стартер/Электрозапуск 220В
Рабочая ширина захвата	670 мм
Высота забора снега	535 мм
Регулировка направления и дальности выброса снега	Дистанционная, Джойстик
Колёса	332 мм(13")
Диаметр шнека	300 мм
Диаметр крыльчатки	300 мм
Блокировка колёс	Осевая
Панель	есть
Фара	есть

Снегоуборочники RD-270-13E

REDVERG



Мощный снегоуборочник с уникальной системой поворота и дальности выброса снега с панели управления предназначен для уборки территорий от снега как на частных владениях так и использования коммунальными службами, офисными центрами и предприятиями.

Особенности:

- Дистанционная джойстиковая система регулировки направления и дальности выброса снега с фиксацией положения обеспечит комфортную работу оператора в выборе режима в зависимости от состояния снежного покрова.
- Система электрического запуска от розетки 220В обеспечит комфортный и беспроблемный запуск двигателя снегоуборочника даже в сильные морозы.
- Надёжная система передачи вращения с сектором и шестернёю способствует плавности скольжения узлов в процессе регулировки направления выброса или дальности выброса снега
- Современная, мощная, сверх яркая LED(светодиодная) фара, обеспечит лучшую видимость и безопасность в процессе работы.
- Современный мощный 13л.с 4х тактный бензиновый двигатель.
- Подогрев рукояток управления-комфорт в работе.

Технические характеристики

Характеристики	RD-270-13E
Тип двигателя	Бензиновый 4х тактный Zongshen ZS182FE
Мощность двигателя	13 л.с
Объём двигателя	389cc
Скорости	6 вперёд/2 назад
Тип привода	Колёсный
Система запуска	Ручной стартер/Электростарт 220В
Рабочая ширина захвата	770 мм
Высота забора снега	535 мм
Колёса	332 мм(13")
Диаметр шнека	300 мм
Диаметр крыльчатки	300 мм
Регулировка направления и дальности выброса снега	Дистанционная, Джойстик
Блокировка	Осевая
Панель	есть
Подогрев рукояток	есть
Фара	есть

Снегоуборочники RD-370-13TE

REDVERG



Мощный снегоуборочник на гусеничном ходу с, предназначен для уборки больших территорий как частных владений, так и территории предприятий, загородных пансионатов и др.

Особенности:

- Уникальная дистанционная джойстиковая система регулировки направления и дальности выброса снега с фиксацией выбранного положения, обеспечивает комфортный режим работы для оператора.
- Уникальная система переноса веса, применяемая на снегоуборочнике с гусеничным приводом. Простым передвижением рычага оператор переносит центр тяжести снегоуборщика в одно из трех положений Уборка слежавшегося снега, Нормальный режим, Транспортировочный режим.
- Надёжная система передачи вращения с сектором и шестернёю способствует плавности скольжения узлов в процессе регулировки направления выброса или дальности выброса снега.
- Надёжный механизм блокировки дифференциала гусениц с помощью блокировки рычага на рукоятках управления обеспечивает плавность манёвра при повороте в процессе работы без остановки.
- Система электрического запуска от розетки 220В обеспечит комфортный и беспроблемный запуск двигателя снегоуборочника даже в сильные морозы.



Технические характеристики

Характеристики	RD-370-13TE
Тип двигателя	Бензиновый 4х тактный Zongshen ZS182FE
Мощность двигателя	13 л.с
Объём двигателя	389cc
Скорости	6 вперёд/2 назад
Тип привода	Гусеничный
Система запуска	Ручной стартер/Электрозапуск 220В
Рабочая ширина захвата	770 мм
Высота забора снега	535 мм
Колёса	
Диаметр шнека	300 мм
Диаметр крыльчатки	300 мм
Регулировка направления и дальности выброса снега	Дистанционная, Джойстик
Блокировка	Дифференциал
Панель	есть
Подогрев рукояток	есть
Фара	есть