



Двухвальцовый виброкатак для уплотнения всех типов грунта и асфальтных покрытий. Новая версия.

Двухвальцовый виброкатак прямого и обратного хода с двумя цилиндрами предлагает множество решений по уплотнению всех типов оснований. Особенности конструкции данного виброкатака предусматривают уплотнение с двух сторон. Полный гидравлический привод исключает механические компоненты, что значительно сокращает эксплуатационные расходы и повышает надежность данного устройства. Виброкатак PACLITE VR 6500 оснащен мощным двигателем KUBOTA, а повышенная вместимость водного резервуара до 47 литров обеспечивает длительный рабочий период. Объем гидробака составляет 31 литр, что способствует более быстрому охлаждению.



Особенности и преимущества

- Исключительно надежный дизельный двигатель kubota с экономичным расходом топлива гарантирует чрезвычайно высокую производительность, долговечность и низкий уровень затрат на обслуживание.
- Водный резервуар вместимостью до 47 литров выполнен из карбона, встроенный фильтр обеспечивает более длительную эксплуатацию и минимальное техническое обслуживание.
- Большой гидробак, объемом 31 л., Способствует более быстрому охлаждению.
- Саморегулируемые скребки.
- Наличие стояночного тормоза.
- Полный гидростатический привод с новым двигателем Sauer Danfoss PV10-619.
- Усовершенствованная конструкция обеспечивает лучший обзор поверхности.
- Масса: 700 кг.
- Складная рукоятка управления.
- Дополнительная опция: бардачок для документов.
- Опция VR6500KF2 включает переднюю фару.
- Механическое сцепление марки wakaumat.
- 4-Х слойное эпоксидное покрытие.



Простое техническое обслуживание, все детали легкодоступны



Эпоксидное 4-х слойное покрытие



Узкие боковые выступы позволяют уплотнять поверхности, прилегающие к стенам



Водный резервуар на 47 л.

Артикул	VR-6500K
Модель	VR6500KE
Эксплуатационная масса (кг)	700
Центробежная сила(кН)	16
Размеры ШхВхД (мм) (Рукоятка в рабочем состоянии)	2385 x700x1772
Размеры цилиндров (мм)	402x650
Выступ (налево/ направо) (мм)	25
Боковой зазор (влево/ вправо)(мм)	235
Емкость водного резервуара (литры)	47
Капот	На винтах
Частота (Гц)	65
Линейная нагрузка на передние/ задние шины (Кг/мм)	10,0 / 10,0
Гидронасос Sauer-Danfoss аксиально-поршневой	PV10-619
Продвижение вперед (м/мин)	0-3,6
Откатка (м/мин)	0-2,5
Ограничение на откат	Включен
Максимальный преодолеваемый подъем без вибрации (%)	28
Вибрации	4
Уровень шума (децибел)	89

Характеристика двигателя

Модель	Kubota E75NB3
Мощность л.с. (кВт)	6,5 (4,85)
Запуск	Электрический
Тип двигателя	4-тактный
Охлаждение мотора	Водой
Расход топлива (л/час)	1,36